



И

ИНИЦИАТИВА
КИЗЕЛОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА

П

ПЕРСПЕКТИВА
ЧУСОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА

В

Витекс

#современноеПроизводство

#инновационныеРешения

#передовыеТехнологии

#высокиеСтандарты

ЦНК

ГРУПП

Дорогие друзья и уважаемые партнеры!

Компания «ЦТК групп» — это многопрофильный холдинг, базовыми предприятиями которого являются швейные фабрики, расположенные на территории Пермского края: ООО «Инициатива» (г. Кизел), ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива», ателье индивидуального пошива форменной одежды «Витекс» (г. Москва) и сеть розничных магазинов в Перми, Кизеле и Челябинске.

Холдинг производит качественную, обладающую разными степенями защиты спецодежду и одежду для активного отдыха, осуществляет комплексную поставку спецобуви и средств индивидуальной защиты от агрессивного воздействия неблагоприятных факторов производства и окружающей среды.

Наше производство оснащено современным швейным и вышивальным оборудованием и штатом высококвалифицированных специалистов. Это позволяет нам выпускать продукцию высокого качества и широкого ассортимента: форменную одежду для силовых ведомств Российской Федерации, специальную и защитную одежду для работы в различных климатических и производственных условиях (для машиностроительной, нефтяной, энергетической, газовой, металлопрокатной и других отраслей промышленности), а также медицинскую, гражданскую, детскую и школьную одежду.

Кроме того, мы поможем индивидуализировать корпоративный стиль одним из самых качественных способов нанесения логотипов — высокоточной вышивкой на различных деталях изделия, нашивках, шевронах. В работе мы используем полиэфирные, вискозные или жаропрочные кевларовые (арамидные) нити, которые не теряют цвет и не выгорают, поэтому рисунок сохраняет первоначальный вид и четкость линий в течение всего срока эксплуатации изделия.

Система менеджмента качества компании соответствует стандарту ГОСТ ISO 9001-2015.

Серьезное отношение к решениям любых — как простых, так и многоплановых — задач, внимательное и дружеское отношение к клиентам и партнерам — вот основные принципы нашей работы.

Приглашаем вас к долговременному и взаимовыгодному сотрудничеству!

**С уважением,
команда холдинга «ЦТК групп»**



КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ЛИДЕР

Ткань: смесовая (30% хлопок, 70% полиэфир),
пл. 210 г/м², Подклад: 100% п/э.
Утеплитель: синтепон 200 г/м² и 150 г/м² – 2 слоя.
Защитные свойства: Тн – защита от пониженных температур.



КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ТАГАНАЙ

Ткань: таслан 100%;
Подклад: 100% п/э.
Утеплитель: синтепон 200 г/м²
и 150 г/м² – 2 слоя.
Защитные свойства: Тн – защита
от пониженных температур.

КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ИРБИС

Ткань: «Алова» 100%. Подклад: 100% п/э.
Утеплитель: синтепон 200 г/м² и 150 г/м² – 2 слоя.
Защитные свойства: Тн – защита
от пониженных температур.





КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ ЗИМА СОП

Ткань: смесовая (30% хлопок, 70% полиэфир), пл. 210 г/м².
Подклад: 100% п/э.
Утеплитель: синтепон 150 г/м² – 2 слоя.
Защитные свойства: Тн – защита от пониженных температур.



КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ЗИМА ОКСФОРД

Ткань: оксфорд 100%, подклад: 100% п/э
Утеплитель: синтепон 200 г/м² и 150 г/м² – 2 слоя.
Защитные свойства: Тн – защита от пониженных температур.



КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ

Ткань: смесовая (30% хлопок, 70% полиэфир), пл. 210 г/м².
Подклад: бязь – 100% х/б, пл. 140 г/м².
Утеплитель: ватин п/ш – 2 слоя.
Защитные свойства: Тн – защита от пониженных температур.



УТЕПЛЕННЫЙ КОСТЮМ БАРС

Ткань: Таслан 100%, подклад: 100% п/э,
Утеплитель: синтепон 200г/м² и 150 г/м² – 2 слоя.
Защитные свойства: Тн - защита от пониженных температур.





ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ

Ткань: таслан 100% п/э. Подклад: 100% п/э.
Утеплитель: синтепон 200 г/м² – 1 слой.
Защитные свойства: Тн – защита
от пониженных температур.



ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ СТАНДАРТ

Ткань: смесовая (30% хлопок,
70% полиэфир), пл. 210 г/м².
Защитные свойства: Тн – защита
от пониженных температур.
Жилет утепленный, с центральной
бортовой застежкой на пуговицы.



КОСТЮМ СТИЛЬ-2

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир), пл. 210 г/м².
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний. Куртка прямого силуэта, укороченная на поясе, с центральной застежкой на пуговицы. Верхние накладные карманы с клапаном на текстильной застежке и нижними накладными карманами. Полукомбинезон прямой.



ПОЛУКОМБИНЕЗОН СТИЛЬ

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир), пл. 210 г/м².
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний. Полукомбинезон прямой.



КОСТЮМ ПРОФЕССИОНАЛ-2

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир),
пл. 235 г/м². Отделка МВО.
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих
производственных загрязнений и механических
истираний.



КОСТЮМ МОТОР

Ткань: смесовая
(35% хлопок, 65% полиэфир),
пл. 210 г/м².
Защитные свойства:
ЗМи – защита от общих
производственных
загрязнений
и механических
истираний.



КОСТЮМ ФАВОРИТ-1

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир), пл. 210 г/м².
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний.



КОСТЮМ ФАВОРИТ-2

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир), пл. 210 г/м².
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний.



КОСТЮМ БРИГАДА

Ткань: (100% хлопок), пл. 250 г/м².
Защитные свойства: ЗМи – защита
от общих производственных загрязнений
и механических истираний.



КОСТЮМ МАСТЕР

Ткань: смесовая (30% хлопок,
70% полиэфир), пл. 210 г/м².
Защитные свойства: ЗМи – защита
от общих производственных загрязнений
и механических истираний.



КОСТЮМ ЛИДЕР

Ткань: смесовая (35% хлопок,
65% полиэфир), пл. 235 г/м².
Защитные свойства: ЗМи – защита
от общих производственных загрязнений
и механических истираний.



КОСТЮМ СТАНДАРТ

Ткань: смесовая, саржа (30% хлопок, 70% полиэфир), пл. 210 г/м²
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний.



КОСТЮМ СТАНДАРТ СОП

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир), пл. 210 г/м².
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний.





КОСТЮМ ВЫМПЕЛ СОП

Ткань: смесовая (30% хлопок, 70% полиэфир), пл. 210 г/м²
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний.



КОСТЮМ ВЫМПЕЛ

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир), пл. 210 г/м²
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний.



ФАРТУК ОПЗ НАРУКАВНИКИ ОПЗ

Ткань: смесовая (30% хлопок, 70% полиэфир), пл. 210 г/м².
Отделка ВО.
Защитные свойства: ЗМи.



ХАЛАТ МУЖСКОЙ СТАНДАРТ

Ткань: смесовая (30% хлопок, 70% полиэфир), пл. 210 г/м²
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний.





КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ МАСТЕРИЦА

Ткань: смесовая (30% хлопок, 70% полиэфир), пл. 210 г/м².
Защитные свойства:
ЗМи – защита от общих
производственных загрязнений
и механических истираний.



Ткань: саржа С-38 ЮД (100% хлопок), пл. 250 г/м².
Защитные свойства:
ЗМи – защита от общих
производственных загрязнений
и механических истираний.



КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ КЛАССИКА

Ткань: смесовая (30% хлопок, 70% полиэфир), пл. 210 г/м².
Защитные свойства: ЗМи – защита
от общих производственных загрязнений
и механических истираний.



ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ СТАНДАРТ

Ткань: смесовая (30% хлопок, 70% полиэфир), пл. 210 г/м².
Защитные свойства:
ЗМи – защита от общих
производственных загрязнений
и механических истираний.



КОСТЮМ СВАРЩИКА БРЕЗЕНТОВЫЙ

Материал: парусина
полульняная (57% лен,
43% хлопок), пл. 550 г/м²,
ОП. Защитные свойства:
Тр – защита от искр,
брызг расплавленного
металла, окалины.
Тип А.



КОСТЮМ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, ТК.МОЛЕСКИН

Ткань: молескин с огнестойкой
пропиткой, хлопок – 100%, пл. 280 г/м².
Защитные свойства: Тит –
от повышенных температур. Тип А.



КОСТЮМ МЕТАЛЛУРГА СУКОННЫЙ

Ткань: сукно шинельное
с пропиткой ОП, шерсть –
90%, ПА-10%, пл. 858 г/м².
Защитные свойства:
Тит – от повышенных
температур. Тип Б.



КОСТЮМ СВАРЩИКА С НАКЛАДКАМИ ИЗ СПИЛКА

Ткань: брезент с ОП,
пл. 550 г/м² накладки –
кожевенный спиллок,
площадь спилка – 2,3.
Защитные свойства:
Тр – защита от искр,
брызг расплавленного
металла, окалины.



ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ

Материал: парусина
полульняная ОП, пл. 450 г/м².
Защитные свойства:
Тр – защита от искр и брызг
расплавленного металла.



НАРУКАВНИКИ БРЕЗЕНТОВЫЕ

Материал: парусина
полульняная ОП, пл. 450 г/м².
Защитные свойства:
Тр – защита от искр и брызг
расплавленного металла.

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ЭЛЕГИЯ

Ткань: сорочечная
ТС (35% хлопок,
65% ПЭ), пл. 120 г/м².
Защитные свойства:
3 - защита от общих
производственных
загрязнений.



ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ЭЛЕГИЯ

Ткань: сорочечная ТС (35% хлопок,
65% ПЭ), пл.120 г/м².
Защитные свойства: 3 - защита
от общих производственных
загрязнений.

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

Ткань: Хлопок 100%,
плотность 142 г/м².
Защитные свойства:
3 - защита от общих
производственных
загрязнений.

ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ ПЛАЩИ POSEIDON WPL EXTRA-VISION WPL HUNTER WPL



Ткань: прочная плащевая ткань с ПВХ-покрытием. Вес ткани — 225 гр/м².
Защитные свойства — Ву — водоупорная.
Плащ имеет застёжку на молнии, клапан против ветра, капюшон, два кармана с клапанами, манжеты на рукавах. Все швы плаща загерметизированы специальной лентой.

КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ EXTRA-VISION WPL

Ткань: специальная прочная мембранная плащевая ткань «Membrane-WPL». Легкий и прочный мембранный костюм с водостойкой застёжкой темно-стального цвета. Состоит из куртки и брюк.



КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ MEMBRANE WPL

Ткань: прочная плащевая ткань с ПВХ-покрытием. Вес ткани — 225 гр/м².
Защитные свойства — Ву — водоупорная.
Костюм изготавливается из ткани ярко-оранжевого и ярко-лимонного цветов. Имеет светоотражающие полосы. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с застёжкой на молнию, клапаном против ветра, капюшоном. Все швы загерметизированы специальной лентой.





ФАРТУК РЫБООБРАБОТЧИКА FISHMAN'S WPL

Длинный и удобный фартук изготовлен из специальной ткани с ПВХ-покрытием ярко-оранжевого цвета, вес ткани 500 гр/м². Ткань устойчива к действию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. Длина фартука 120 см, ширина по низу 97 см.

ФАРТУК CHEMICAL WPL

Фартук изготовлен из специальной качественной ткани с ПВХ-покрытием. Вес ткани 480 гр/м². Длина фартука 120 см, ширина по низу 97 см. Отличный фартук с широким набором защитных свойств: К80, Щ50, Нж, Вн.

НАРУКАВНИКИ РЫБООБРАБОТЧИКА FISHMAN'S WPL

Нарукавники изготовлены из специальной ткани с ПВХ-покрытием ярко-оранжевого цвета. Вес ткани 500 гр/м². Ткань имеет улучшенные показатели по прочности и износостойкости.



КУРТКА МУЖСКАЯ ШТОРМОВКА

Ткань: 35% хлопок, 65% полиэфир, пл. 210 г/м².
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний.

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ТУРИСТ

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир), пл. 210 г/м².
Отделка ВО, ПИЧ.
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний.



КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ АНТИКЛЕЩ

Ткань: 1) смесовая (30% хлопок, 70% полиэфир), пл. 200 г/м².
2) Палатка (100% хлопок), пл. 260 г/м².
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний.



КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ АНТИКЛЕЩ-2

Ткань: смесовая (65% хлопок, 35% полиэфир), пл. 210 г/м².
Отделка ВО, ПИЧ.
Защитные свойства: ЗМи – защита от общих производственных загрязнений и механических истираний.





ФУТБОЛКА

Ткань: хлопчатобумажное полотно,
100% хлопок, пл. 180 г/м².
Футболка трикотажная с коротким
рукавом, круглый ворот.



БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ

Ткань: трикотаж 100% хлопок,
пл. 240 г/м².
Нательное белье с футером
и без футера.



ПОДШЛЕМНИК – П/Ш ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Ткань: Трикотажное полотно
состав: 70 % акрил, 30% шерсть



ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ

70% - акрил, 30% - шерсть

БОТИНКИ ЛИДЕР (BA6112-2)

Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с комфортной мягкой вставкой и глухим клапаном для защиты от пыли, со светоотражающей вставкой в берцах, с основной стелькой из штробельного материала, с вкладной стелькой из вспененного материала, с подкладкой из сетчатого дышащего материала, с жестким формованным подноском, удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износоустойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ-ТПУ
свойства	Нс; Нм; 3
размеры	36-47



БОТИНКИ ЛИДЕР-М (BA6112M-2)

Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с комфортной мягкой вставкой и глухим клапаном для защиты от пыли, со светоотражающей вставкой в берцах, с основной стелькой из штробельного материала, с вкладной стелькой из вспененного материала, с подкладкой из сетчатого дышащего материала, с внутренним металлическим подноском до 200Дж, удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износоустойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ-ТПУ
свойства	Нс; Нм; 3; Мун200
размеры	36-47

БОТИНКИ ЛИДЕР-МУ (BA6112МУ-2)

Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с комфортной мягкой вставкой и глухим клапаном для защиты от пыли, со светоотражающей вставкой в берцах, утепленные искусственным мехом, с основной стелькой из штробельного материала, с комфортной вкладной стелькой из кожкартона дублированного искусственным мехом, с внутренним металлическим подноском до 200Дж, удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износоустойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ-ТПУ
свойства	Нс; Нм; 3; Мун200
размеры	36-47



БОТИНКИ ЛИДЕР-У (BA6112У-2)

Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с комфортной мягкой вставкой и глухим клапаном для защиты от пыли, утепленные искусственным мехом, со светоотражающей вставкой в берцах, с основной стелькой из штробельного материала, с комфортной вкладной стелькой из кожкартона дублированного искусственным мехом, с жестким формованным подноском, удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износоустойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ-ТПУ
свойства	Нс; Нм; 3
размеры	36-47



БОТИНКИ ПРАЙМ (SP2M0545(G)3)

Ботинки из натуральной кожи со светоотражающими вставками, с комфортной мягкой вставкой и глухим клапаном для защиты от пыли из искусственных материалов, с основной антипрокольной стальной стелькой, с вкладной стелькой из вспененного материала, с подкладкой из сетчатого дышащего материала, с защитным внутренним металлическим подноском (200 Дж), удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износоустойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ-ПУ
свойства	Нс; Нм; 3; Мун200, Мп
размеры	39-46

БОТИНКИ СТАНДАРТ (BA4112)

Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с комфортной мягкой вставкой и глухим клапаном для защиты от пыли, с основной стелькой из штробельного материала, с вкладной стелькой из вспененного материала, с подкладкой из сетчатого дышащего материала, с жестким формованным подноском, удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износоустойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ
свойства	Нс; Нм; 3
размеры	36-47



ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ ЛИДЕР-ПМ2 (ВА6260М2-2)

Полуботинки перфорированные из микрофибры, антипрокольная металлическая стелька (1200Н), комфортная перфорированная формованная вкладная стелька анатомической формы из вспененного материала, подкладка - сетчатый дышащий материал, внутренний металлический подносок (200 Дж), удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износостойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ-ТПУ
свойства	Мп, Мун200
размеры	36-47



ПОЛУБОТИНКИ ЛИДЕР (ВА6167-2)

Полуботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с глухим клапаном для защиты от пыли, со светоотражающей вставкой в берцах, с основной стелькой из штробельного материала, с вкладной стелькой из вспененного материала, с подкладкой из сетчатого дышащего материала, с жестким формованным подноском, удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износостойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ-ТПУ
свойства	Нс; Нм; 3
размеры	36-47

САПОГИ ЛИДЕР (ВС6075-2)

Сапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, голенище регулируется пряжкой, высота сапога около 270 мм (от пола), со светоотражающими вставками на голенище, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из вспененного материала, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износостойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ-ТПУ
свойства	Нс; Нм; 3
размеры	39-46



САПОГИ ЛИДЕР-М (ВС6075М-2)

Сапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, голенище регулируется пряжкой, высота сапога около 270 мм (от пола), со светоотражающими вставками на голенище, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из вспененного материала, поднаряд из нетканого материала, внутренний металлический подносок до 200 Дж, удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износостойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ-ТПУ
свойства	Нс; Нм; 3; Мун200
размеры	36-47



САПОГИ ЛИДЕР-МУ (ВС6075МУ-2)

Сапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, голенище регулируется пряжкой, высота сапога около 270 мм (от пола), со светоотражающими вставками на голенище, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из вспененного материала, утепленные искусственным мехом, внутренний металлический подносок до 200 Дж, удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износостойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ-ТПУ
свойства	Нс; Нм; 3; Мун200
размеры	39-46

САПОГИ СТАНДАРТ (ВС4075)

Сапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, голенище регулируется пряжкой, высота сапога около 260 мм (от пола), основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из вспененного материала, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износостойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности
метод крепления	литьевой
материал подошвы	ПУ
свойства	Нс; Нм; 3
размеры	36-47



САПОГИ СТАНДАРТ-В (ВС4078)

Сапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, голенище регулируется пряжкой, высота сапога около 340 мм (от пола, 43й размер), основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из вспененного материала, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы. Высокая длина сапога.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97.

подошва	маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износостойчивость, самоочищающийся профиль ходовой поверхности
метод крепления	литьевого
материал подошвы	ПУ
свойства	Нс; Нм; 3
размеры	36-47



САПОГИ УТЕПЛЕННЫЕ 10/24Б

верх:	юфть + войлок 6 мм
подошва:	формованная непористая резина
метод крепления подошвы:	клеепрошивной
подкладка/утеплитель:	войлок иглопробивной 4 мм
подносок:	термопластичный (50 Дж)

САБО КОЖАНЫЕ

верх:	натуральная кожа
подошва:	ПВХ
подпятник:	натуральная кожа
	специально разработанная обувь рассчитана на длительное пребывание на ногах врачей, медсестер и прочего персонала. Размеры с 35 по 46.



ТУФЛИ КОЖАНЫЕ МУЖСКИЕ

верх:	натуральная кожа
подошва:	полиуретан
подкладка/утеплитель:	натуральная кожа

САПОГИ МУЖСКИЕ ПРЕСТИЖ

Модель мужских сапог, выполненная методом двухкомпонентного литья из материала ПВХ. Предназначена для защиты ног от влаги и общих загрязнений. Анатомическая форма сапога великолепно стабилизирует лодыжку. Подошва с ярко выраженным протектором предотвращает скольжение на любых видах грунта и ее истирание. Комплектуется съемным утепленным чулком, высота голенища 30 см.



САПОГИ МУЖСКИЕ СПЕЦИАЛИСТ

Предназначены для защиты ног от воды, водных загрязнений, нефти, масел, кислот и щелочей. Выполнены по технологии трехкомпонентного литья. Надежный, нескользящий оригинальный протектор обеспечивает удобство и комфорт при длительной носке. Комплектуется металлическим подноском и съемным утепленным чулком. Возможна другая комплектация: модели с МП, утепленные с МП

САПОГИ МУЖСКИЕ ВСЕДОРОЖНИК

Универсальная модель рабочих сапог. Выполнена методом двухкомпонентного литья из материала ПВХ. Для изготовления подошвы используется специальный подошвенный пластикат, обладающий повышенной износостойкостью. Устойчивы к нефти, жирам, кислотам и щелочам. Комплектуется съемным утепленным чулком, высота голенища 34 см.



САПОГИ ЖЕНСКИЕ ПРЕМИУМ

Предназначены для защиты ног от воды, водных загрязнений, нефти, масел, кислот и щелочей, а также от механических воздействий. Выполнены по технологии трехкомпонентного литья. Надежный, нескользящий, оригинальный протектор обеспечивает удобство и комфорт при длительной носке. Возможна другая комплектация: металлическим подноском и съемным утепленным чулком.



САПОГИ ЖЕНСКИЕ ВЕГА Б

Предназначены для защиты ног от воды и общепроизводственных загрязнений. Используются в пищевой, мясомолочной промышленности, на перерабатывающих продукты питания предприятиях. Сапоги гигиеничны, выдерживают животный жир, кислоты. Подошва имеет специальный рифленый протектор, нескользящая, самоочищающаяся. Сапоги защищают от воздействия агрессивных сред.



САПОГИ МАСТЕР

Сапоги рабочие из ПВХ предназначены для защиты ног от воды и водных загрязнений. Возможна другая комплектация: надставкой из водоотталкивающих тканей и вкладным утеплителем из нетканого ворсового полотна.



САПОГИ БОЛОТНЫЕ ПРОХОДНИЧЕСКИЕ

Высокие до бедер сапоги болотные выполнены из пластика ПВХ. Выполнены по технологии трехкомпонентного литья. Верх – цельнолитая надставка. Высокопрочное соединение верхней и нижней частей токами высокой частоты обеспечивают защиту от проникновения влаги внутрь. Надежный, нескользящий оригинальный протектор обеспечивает удобство и комфорт при длительной носке.



ГАЛОШИ ПВХ

Классическая модель галош выполнена из материала ПВХ. Противоскользящий протектор минимизирует налипание на подошву грязи и мелких камней. Широкая колодка предотвращает натирание.



ГАЛОШИ ПВХ НА ВАЛЕНКИ

Галоши на валенки выполнены из пластика ПВХ. Имеют противоскользящий протектор.

ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ

Материал: 100% натуральная шерсть. Валенки натуральные на резиновой подошве. Предназначены для защиты от пониженных температур и контакта с мокрыми поверхностями.



ВАЛЕНКИ СЕРЫЕ

Материал: 100% натуральная шерсть. Валенки серого цвета из натуральной, неокрашенной овечьей шерсти.



ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ с точечным ПВХ-покрытием 4, 5, 6-ниточные

Материал: 85% хлопок, 15% полиэстер.

Предназначены для защиты рук от истирания и механических воздействий. Применение: погрузочно-разгрузочные работы, фасовка, монтаж, работы с пластмассами, складское хозяйство, автомеханика, текстильная промышленность.



ПЕРЧАТКИ 2Hands ECO Comfort (ЭКО Комфорт) 7032

Имеют частичное рельефное покрытие латексом ладони и пальцев (1,7 мм), бесшовную трикотажную основу полиэфир/хлопок плотностью 10 петель на дюйм, манжета – резинка. Перчатки обладают высокими показателями механической защиты, хорошим влажным и сухим захватом.

Предназначены для работы со скользкими и гладкими поверхностями, для сборочных операций, складских работ, общих строительных работ, в сфере переработки и сельского хозяйства, автосервисе.

ПЕРЧАТКИ с двойным латексным обливом

Перчатки характеризуются повышенной плотностью вязки 10 петель на дюйм (10 класс вязки). Двойное латексное покрытие ладони и кончиков пальцев обеспечивает хороший захват и повышает износостойкость.

Предназначены для защиты от механических воздействий, от порезов арматурой, стеклом. Их можно использовать при демонтажных, садовых, строительных, погрузочно-разгрузочных и других работах.



ПЕРЧАТКИ с нитриловым покрытием

Перчатки имеют полное нитриловое покрытие. Удобная манжета, выполненная в виде резинки плотно облегает руку. Наличие х/б основы улучшает теплозащитные характеристики и воздухообмен перчатки.

Предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами, а также с химическими веществами с нефтью, бензином и маслами. Перчатки надежно защищают от скольжения при контакте, как с сухими, так и с промасленными поверхностями.



ПЕРЧАТКИ КЩС тип 1, 2

Используются для защиты рук при работах с разбавленными до 20% концентрации растворами кислот и щелочей, их солей, а также сыпучими и красящими химическими веществами

Перчатки КЩС тип 1 предназначены для выполнения грубых работ и позволяют выдерживать более длительное время воздействия химических веществ. Плотные, но эластичные перчатки не уменьшают чувствительность во время работы.

Перчатки КЩС тип 2 предназначены для выполнения тонких работ, требующих повышенной чувствительности пальцев рук. Мягкие, прочные перчатки надежно защищают руки от повреждений.

ПЕРЧАТКИ хозяйственные

Изготавливаются из плотного и прочного латекса. Надежно защищают руки от воздействия неагрессивных жидкостей, водных растворов и грязи.

Предназначены для уборки помещения: при обработке поверхностей моющими или абразивными средствами, при мытье посуды с использованием моющих средств, во время ручной стирки. Возможно применение перчаток и в химической отрасли, а также при работе с острыми, колющими и режущими предметами.



ПЕРЧАТКИ из шерсти и акрила

Состав: шерсть 30%, акрил 70%. Теплые вязанные перчатки из двух слоев шерстяной и акриловой пряжи. Эластичная манжета удобно фиксирует перчатку на запястье

Предназначены для защиты от пониженных температур. Сферы применения: бытовые работы, лесное и сельское хозяйство, спорт и туризм.



РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ с брезентовым наладонником (Ми)

Изготавливаются из двунитки с брезентовым наладонником. Износостойкие, прочные на истирание и на разрыв. Предохраняют руки от механических и тепловых воздействий, от порезов и проколов при работе с металлом или стеклом.

Предназначены для строительных, погрузо-разгрузочных, слесарных и такелажных работ.



РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ с брезентовым наладонником (Тр, Ми)

Изготавливаются из брезента, пропитанного дополнительным огнеупорным средством, что позволяет защищать кожу рук от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла.

Предназначены для выполнения сварочных работ, работ на стройке.



ВАЧЕГИ

Рукавицы для защиты рук от повышенных температур.

Предназначены для защиты от ожогов вследствие контакта с раскаленными поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла, окалины и непродолжительного воздействия огня. Применяются в работе сварщиков, металлургов, чугунолитейщиков, сталеваров и т.д.



РУКАВИЦЫ ВИБРО с брезентовым наладонником (Ми, Мв)

Изготавливаются из ткани – двунитка суровая, пл. 260 г/м², х/б - 40%, п/э - 60%. Наладонник – брезент, пл.450 г/м². Прокладка – пенополиуретан 3542, Н10.

Используются для минимизации воздействия вибраций на руки при работах, связанных с достаточно сильными механическими нагрузками, в том числе и для работы с отбойным молотком. Изготовлены в соответствии с ГОСТ 12.4.002-97, ГОСТ 12.4.010-75

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ синтетические неопудренные

Устойчивы к разрывам и проколам, а также к различным агрессивным средам (химикатам). Обладают защитным барьером в среде с высоким риском заражения.

Предназначены для осмотра и диагностики в медицине и стоматологии.



ПЕРЧАТКИ СВАРЩИКА (краги) спилковые

Изготавливаются из высококачественного спилка спинной части шкур, прошедшего предварительный отбор.

Предназначены для защиты рук от механических и высокотемпературных воздействий при проведении работ по сварке (огневых работ).

ОСОБОПРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ СВАРЩИКА (КРАГИ)

Изготовлены из цельного спилка, пятипалые, с подкладкой из брезента и хлопка. Широкий манжет позволяет использовать краги в зимнее время.

Предназначены обеспечивать высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.



ПЕРЧАТКИ SIBERIA (СИБИРЬ) 0110-11-RU

Перчатки обеспечивают высокий комфорт, высокий уровень защиты от истирания и разрыва, хорошие показатели защиты от пореза и прокола.

Предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений, истирания и при работе с абразивами. Используются для защиты от механических воздействий в отсутствии жидких загрязнителей, таких как масло, водные растворы и т.д.

ПАСТА ОЧИЩАЮЩАЯ

Натуральное абразивное
вещество (биоскраб)
200 мл
ГОСТ 31696-2012



КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Не содержит силикона и
производных силикона,
100 мл
ГОСТ 31460-2012



КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ГИДРОФОБНЫЙ

Не содержит силикона и производных силикона,
100 мл
ГОСТ 31460-2012



КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

Не содержит силикона и
производных силикона,
100 мл
ГОСТ 31460-2012



КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ГИДРОФИЛЬНЫЙ

Не содержит силикона и производных
силикона,
100 мл
ГОСТ 31460-2012



РЕСПИРАТОР ПОЛУМАСКА ШБ-1 «Л-200»

Представляет собой лёгкую многослойную бесклапанную фильтрующую полумаску с обтюратором, оголовьем и носовым зажимом.

Используется для индивидуальной защиты органов дыхания человека от различных видов пыли и аэрозолей, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии.



РЕСПИРАТОРЫ НРЗ 0101

Противопылевые (противоаэрозольные) респираторы для защиты от твердых и жидких аэрозолей, в том числе от пыли, туманов, конденсационных аэрозолей, аэрозолей металлов, образующиеся при взрывах, горениях, ударах, размолке, трении, дроблении, сверлении, шлифовке.

Обеспечивает надежную защиту органов дыхания от пылей и туманов, частиц размером до 0,001 мкм. Фильтрующий материал обладает механической и электростатической фильтрацией. ЦЦСтепень защиты FFP 1, до 4 ПДК



РЕСПИРАТОРЫ НРЗ 0111

Противопылевые (противоаэрозольные) респираторы для защиты от твердых и жидких аэрозолей, в том числе от пыли, туманов, конденсационных аэрозолей, аэрозолей металлов, образующиеся при взрывах, горениях, ударах, размолке, трении, дроблении, сверлении, шлифовке.

Обеспечивает надежную защиту органов дыхания от пылей и туманов, частиц размером до 0,001 мкм. Фильтрующий материал обладает механической и электростатической фильтрацией. Формованный с клапаном выдоха на резинках. Степень защиты FFP 1, до 4 ПДК



РЕСПИРАТОР ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ У-2К

Обеспечивает защиту органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, радиоактивной и другой пыли, от некоторых бактериальных средств, дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары.

Представляет собой фильтрующую полумаску, наружный фильтр которой изготовлен из полиуретанового поропласта, внутренняя его часть - из полиэтиленовой пленки. Между поропластом и полиэтиленовой пленкой расположен второй фильтрующий слой из материала ФП.



РЕСПИРАТОР 3М 8101

Обеспечивает защиту органов дыхания от пыли и туманов и твердых частиц с низкой токсичностью.

Предназначен для защиты верхних дыхательных путей от цементной, пищевой, древесной пыли, а также от окалины, угля и тумана. Применяется при шлифовании, пескоструйных работах, резке и сверлении. Степень защиты FFP 1, до 4 ПДК.



РЕСПИРАТОР 8122

Обеспечивает защиту от аэрозолей и пыли. Имеет удобную чашеобразную форму с клапаном выдоха. Плотно прилегает, подходит для большинства типов лиц.

Используется в металлургии, литейном производстве, для механической переработки руды, горнодобывающей промышленности, нефтехимии, целлюлозно-бумажной промышленности и др. Степень защиты: FFP 2, до 12 ПДК

РЕСПИРАТОР ИСТОК 400 (РУ-60)

Гипоаллергенная полумаска из мягкого эластомера. Имеет систему удаления избыточной влаги из подмасочного пространства, также систему трехмерного регулирования облегаия полумаски (включая регулировку подбородочной части).

Предназначенный для защиты органов дыхания человека одновременно от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей. Может применяться в любых процессах, где присутствует сильная концентрация пыли и/или высокотоксичных химических соединений.



РЕСПИРАТОР ИСТОК 300 (РПГ-67)

Гипоаллергенная полумаска из мягкого термостойкого эластомера. Имеет систему удаления избыточной влаги из подмасочного пространства, также систему трёхмерного регулирования облегаия полумаски (включает регулировку подбородочной части). Имеется клапан выдоха.

Предназначен для защиты от вредных газо- и парообразных веществ при температуре от -40 до +40 °С. Выпускается со следующими видами патронов: Патрон «А1», Патрон «А1В1»



ПОЛУМАСКА 7502 средний размер

Обеспечивает защиту от газов и паров, аэрозолей (пылей, туманов, дымов). Оснащен клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. Не затрудняют речь. При необходимости промываются водой с использованием моющих средств.

Защитная полумаска не ограничивает обзор, может использоваться совместно с очками, касками и прочими средствами защиты. Предназначена для любых работ, которые подразумевают контакт с вредными веществами.

ПОЛНАЯ МАСКА 6800 средний размер

Обеспечивают эффективную защиту органов дыхания, зрения, лица от воздействия газов/ паров и аэрозолей и отличаются экономичностью, надежностью в эксплуатации, долгим сроком службы.

Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. Не затрудняет речь. При необходимости промываются водой с использованием моющих средств.



ФИЛЬТР 6059 АВЕК1

Обеспечивают защиту от органических паров, кислых газов, паров аммиака и его производных.

Предназначены для использования при производстве лакокрасочных материалов, кислоты (автомобильное производство, самолетостроение, типографии, производство клеев и использование, очистка кислотой, травление металла, производство удобрений, холодильного оборудования).



ПРЕДФИЛЬТР 5911 P1 противоаэрозольный



Противоаэрозольный фильтр 5911 P1R защищает от твердых и жидких частиц. Типичные области применения для этих фильтров: фармацевтическое производство, строительство, огнеупорные материалы, литейный цех, деревообработка, производство продуктов питания. Степень защиты: до 4 ПДК с полумасками и 4 ПДК с масками

ЗАМЕНЯЕМЫЙ ПАТРОН К РЕСПИРАТОРУ Исток 300 (РПГ- 67)

Изделия используются с газопылезащитными устройствами, применяющимися на промышленном производстве, в сельском хозяйстве и быту, для ограждения дыхательных органов от присутствующих в окружающей среде летучих токсичных примесей.

A1 — органические газы и пары (бензол, эфиры, бензин, нитросоединения бензола, хлор- и фосфорорганика). A1B1 — органические газы и пары (бензол, эфиры, бензин, нитросоединения бензола, хлор- и фосфорорганика); неорганические газы и пары (галогены, сероуглерод), кроме окиси углерода.



ПАТРОН ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ К РЕСПИРАТОРУ марки Исток 400 (РУ-60)



A1P1 — органические газы и пары (бензол, эфиры, бензин, нитросоединения бензола, хлор- и фосфорорганика), аэрозоль

A1B1P1 — органические газы и пары (бензол, эфиры, бензин, нитросоединения бензола, хлор- и фосфорорганика) Имеет противоаэрозольный фильтр; неорганические газы и пары (галогены, сероуглерод), кроме окиси углерода, аэрозоль.

СТРОП А+КС (ИСП.3)

Полиэфирная лента 1,5 м с большим монтажным и соединительным карабином. Строп может использоваться только с удерживающей или страховочно-удерживающей привязью.

Назначение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Длина стропа: 1,45 м + 50 мм. Раскрытие (зев карабина): 50 мм.



СТРОП В+КС (ИСП.3)

Полиамидный канат 1,5 м с большим монтажным и соединительным карабином. Строп может использоваться только с удерживающей или страховочно-удерживающей привязью.

Назначение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Длина стропа: 1,45 м + 50 мм. Раскрытие (зев карабина): 50 мм.



СТРОП Г+КС (ИСП.3)

Металлическая цепь 1,5 м с большим монтажным и соединительным карабином. Строп может использоваться только с удерживающей или страховочно-удерживающей привязью.

Назначение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Длина стропа: 1,45 м + 50 мм. Раскрытие (зев карабина): 50 мм



УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА с наплечными и набедренными лямками, со стропом из ленты - УС 2АЖ

Данная система является принадлежностью личного снаряжения, предохраняющего работающего от падения с высоты в процессе производства строительных, монтажных, ремонтных и восстановительных работ.

Применение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ открытые 037 UNIVERSAL TITAN (PL)

Очки с высшим первым классом оптики универсального применения с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE твердый оптически прозрачный с защитой от УФ-излучения, с твердым покрытием от истирания и царапания.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ открытые серии 088 SURGUT

Ультрасовременные очки универсального применения со сферическими защитными стеклами из оптически прозрачного поликарбоната, с твердым покрытием от истирания и царапания.

Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ открытые 045 ВИЗИОН®

Очки с высшим первым классом оптики, эргономичные, универсального применения с панорамным защитным стеклом увеличенного размера, увеличенной боковой защитой из оптически прозрачного материала.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ закрытые с непрямой вентиляцией 3Н11 PANORAMA start

Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE и мягким корпусом из ПВХ пластика с широкой полосой обтюрации обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, брызг строительных растворов, при работе с пневмо- и электроинструментами.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ закрытые с непрямой вентиляцией 3Н18 DRIVER RIKO

Очки классические со стеклом из оптически прозрачного материала.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, цемента, брызг растворов, при работе с пневмо- и электроинструментом, для газосварочных и вспомогательных работ, в тяжелых условиях труда.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ козырьковые

Обеспечивают защиту глаз от слепящей яркости видимого света и инфракрасного излучения в металлургической и машиностроительной отраслях промышленности, горнообогатительном производстве и других видах работ.



КАСКА ЗАЩИТНАЯ COM3-55 FAVORI® T TREK®

Состоит из ударопрочного корпуса. Предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, электрического тока напряжением до 1000 В. Служит для защиты головы в металлургической, машиностроительной, нефте- и газодобывающей промышленности, строительном комплексе и всех других отраслях.



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ НБТ1 ВИЗИОН®

Щитки обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива, искр и брызг неразьедающих экран жидкостей, высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения в широком диапазоне температур.

Предоставляют возможность комфортной работы в корректирующих очках и респираторах.

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКЕ КБТ ВИЗИОН® TITAN

Используется для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразьедающих жидкостей, для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных, нагревательных печей, для защиты от искр и брызг металла, химических веществ, летящих частиц, абразивов и высокой температуры.



ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ЩИТКИ СВАРЩИКА СЕРИИ RZ 10 FAVORI® T ZEN®

Корпус щитка увеличенного размера из термостойкого материала, устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и ИК-излучению.

Применяется для комплексной защиты головы, глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла.



НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ COM3-3 ПУМА

Наушники диэлектрические. Избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума, дают возможность различать речь и сигналы опасности.

Для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, при механических работах (клепка, ковка, штамповка), от воздействия внутрицеховых шумов и шума работающего оборудования.

ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ЩИТКИ СВАРЩИКА HH12 CRYSTALINE® UNIVERSAL FAVORI® T

Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром. Внешний ручной регулятор затемнения. Автоматическая регулировка чувствительности оптического датчика. Внутренний переключатель задержки скорости осветления. Тип датчика: Оптический. Питание: солнечная батарея, Li Ion аккумулятор.



ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ СОП (Светоотражающая полоса)

2-й класс защиты
Изготовлен из фоновой полиэфирной
трикотажной желтой и оранжевой
флуоресцентной окраски



МАТРАЦ

Размер 90x190x7
Размер 70x190x7
Материал – тик матрасный (100% хлопок)
Наполнитель – РВ (регенерированное волокно)

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ: ВЫСОКОТОЧНАЯ ВЫШИВКА ЛОГОТИПОВ, изготовление шевронов

